

Benefits

1. лучшая защита от образования нагара
2. предотвращает образование отложений на поршневых кольцах
3. длительный срок службы моторного масла

Product Description

BIZOL Allround 5W-40 – это современное высокоэффективное моторное масло, которое обеспечивает оптимальную защиту от износа, преждевременного старения деталей двигателя и от образования шлама. Оптимальный подбор антифрикционных и антикоррозионных присадок и также использование высококачественных базовых масел обеспечивает отличное смазывание, особенно при эксплуатации в экстремальных условиях. Таким образом, BIZOL Allround 5W-40 гарантирует постоянную защиту от образования отложений на деталях двигателя, которые подвержены износу. Продлевает срок службы деталей и интервалы между техническим обслуживанием.



Base Oil

HC-синтетическое

Specifications/Approvals & Recommendations

ACEA A3/B4 | API SN/CF
MB 229.3 | BMW LL 01 | VW 502 00/505 00 |
GM LL A-025/LL B-025 | Porsche A40 |
Renault RN 0700/RN 0710 | Fiat 9.55535 N2 | Peugeot B71 2296

Available Packages

1 L Art. 85220 4 L Art. 85226 5 L Art. 85221 20 L Art. 85222
60 L Art. 85223 200 L Art. 85224

Technical Data

Name	Value	Method
Класс вязкости SAE	5W-40	

Technical Data

Name	Value	Method
Вязкость при 40 ° C	87,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	14,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	174	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	860 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-39 °C	ISO 3016
Номер цвета по ASTM	L4,0	ASTM D1500
Общее щелочное число (TBN)	10,8 mg KOH/g	ASTM D 2896
Сульфатная зола	0,90 %	DIN 51 575