

Benefits

1. высокостойкая смазочная пленка
2. хорошая производительность при холодном пуске
3. для смешанных автопарков
4. эффективная защита против коррозии

Product Description

Современное универсальное всесезонное моторное масло для использования в дизельных двигателях всех типов. Благодаря современному пакету присадок и отборным базовым маслам продукт гарантирует отличные вязкостные свойства, оптимальную защиту от износа и позволяет увеличить интервал замены масла.



Base Oil

HC-синтетическое

Specifications/Approvals & Recommendations

ACEA E7 | API CI-4 | Global DHD-1 | JASO DH-1
MB 228.3 | MAN M 3275 | MACK EO-N | Volvo VDS III |
Renault Truck RLD-2 | Deutz DQC III | Caterpillar ECF-1A |
Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078 | MTU Type 2 |
Valtra CR

Available Packages

20 L Art. 75312

Technical Data

Name	Value	Method
Класс вязкости SAE	10W-40	
Вязкость при 40 °C	90,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	13,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	148	ASTM D 2270

Technical Data

Name	Value	Method
Плотность при 15 ° C	872 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-39 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	212 °C	ISO 2592
Номер цвета по ASTM	L4,5	ASTM D1500
Испаряемость	8,8 %	DIN 51 581
Общее щелочное число (TBN)	11,5 mg KOH/g	ASTM D 2896
Сульфатная зола	1,40 %	DIN 51 575

Instructions

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя