

## Benefits

1. разработано специально для бензиновых двигателей VW с трехкомпонентным нейтрализатором (TWC) и дизельных двигателей оборудованных сажевым фильтром (DPF)
2. очень длительные интервалы между заменой масла
3. полностью синтетическое долговечное моторное масло, обеспечивающее лучшую защиту двигателя при любой температуре

## Product Description

Моторные масла подвергаются сильным нагрузкам, возникающим в двигателе. При наиболее высоких нагрузках, во время запуска холодного двигателя и при экстремальных температурах, крайне важно надежное и постоянное смазывание зон трения. **BIZOL Technology 5W-30 507**--это высококачественное полностью синтетическое масло с длительным сроком службы, которое, в частности, удовлетворяет высоким требованиям для двигателей VW. Оно также подходит для использования в двигателях предыдущих поколений при соблюдении интервалов между заменой масла. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей независимо от требований относительно интервалов между заменой масла. Максимально повышает скорость автомобиля, мощность двигателя и уменьшает уровень выброса вредных веществ, особенно при использовании в автомобилях с сажевым фильтром (DPF). Может применяться в дизельных двигателях, таких как V10 R5-TDI с насосом-инжектором, и в двигателях с или без сажевого фильтра (DPF), произведенных после июня 2006 года. Низкий уровень сульфатной золы малозольных масел и превосходящие требования ACEA C3 характеристики масла обеспечивают дополнительную защиту турбокомпрессоров и каталитических нейтрализаторов от образования вредных отложений и износа. В связи с длительным сроком службы масла и продленными интервалами между заменой масла, уменьшаются затраты времени и средств на обслуживание автомобиля.

## Base Oil

Полностью синтетическое

## Specifications/Approvals & Recommendations

ACEA C3 | API SM/CF

MB 229.51 | BMW LL 04 | VW 504 00/507 00 | Porsche C30 | GM LL B-025 | Renault RN 0700/RN 0710

## Available Packages

1 L Art. 85820

5 L Art. 85821

20 L Art. 85822

60 L Art. 85823

200 L Art. 85824

## Technical Data

Name	Value	Method
Класс вязкости SAE	5W-30	
Вязкость при 40 ° C	65,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	11,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	172	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	850 кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-42 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	235 °C	ISO 2592
Номер цвета по ASTM	L4,0	ASTM D1500
Сульфатная зола	0,50 %	DIN 51 575
Общее щелочное число (TBN)	6,6 mg KOH/g	ASTM D 2896

## Instructions

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя