



Преимущества

1. Маловязкое масло специально для азиатских и американских автомобилей
2. Стандартный SAPS
3. Низкая вязкость
4. Снижение трения
5. Экономия топлива

Описание

BIZOL Allround 5W-30 - низковязкое, стандартного SAPS топливосберегающее моторное масло специально для бензиновых двигателей азиатских и американских автомобилей. Оно минимизирует риск низкоскоростного предварительного зажигания (LSPI) и снижает износ при запуске холодного двигателя.

Базовое масло

HC-синтетика

Спецификации

API SN Plus/SP | Chrysler MS-6395 | Ford WSS-M2C-961-A1 | GM 6094 M/DEXOS 1 Gen. 2 | Honda | Hyundai | ILSAC GF-6A | Mazda | Nissan | Toyota

Доступные варианты упаковки

1 л Art. 81330	4 л Art. 81336	5 л Art. 81331	60 л Art. 81333
200 л Art. 81334			

Техническая информация

Название	Объем	Метод
Класс вязкости SAE	5W-30	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	61,9 мм ² /с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	11,3 мм ² /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	179	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	855 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-39 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	>210 °C	ISO 2592
Общее базовое число (TBN)	7,9 мг KOH/г	ASTM D 2896