

Benefits

1. увеличение интервалов замены масла
2. снижение расхода масла
3. надежная долговечная защита от коррозии

Product Description

Моторное масло BIZOL Allround CI-4 предназначено для использования в дизельных двигателях грузовых автомобилей с турбокомпрессором или без него. Это моторное масло с низким коэффициентом трения было разработано для двигателей без сажевого фильтра, но его можно также использовать и в двигателях с системой рециркуляции выхлопных газов (EGR). Современные технологии в сочетании с уникальными базовыми маслами обеспечивают этому продукту такие отличные характеристики, как уменьшение коэффициента трения и защиту от износа, что помогает увеличить срок службы моторного масла и продлить интервалы между заменой масла.



Base Oil

HC-синтетическое

Specifications/Approvals & Recommendations

ACEA A3/B4/E7 | API CI-4/SL | Global DHD-1 | JASO DH-1
MB 228.3/229.1 | MAN M 3275 |
Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078 | Volvo VDS III |
Renault Truck RLD-2 | MTU Type 2 | Deutz DQC III |
Caterpillar ECF-1A | Valtra CR | MACK EO-M Plus

Available Packages

1 L Art. 85320 4 L Art. 85326 5 L Art. 85321 20 L Art. 85322
60 L Art. 85323 200 L Art. 85324

Technical Data

| Name | Value | Method |
|------|-------|--------|
|------|-------|--------|

| | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Класс вязкости SAE | 10W-40 | |
| Вязкость при 40 ° C | 89,8 mm ² /s | ASTM D 7042 |
| Вязкость при 100°C | 13,3 mm ² /s | ASTM D 7042 |
| Индекс вязкости | 149 | ASTM D 2270 |
| Плотность при 15 ° C | 870 кг/м ³ | DIN EN ISO 12 185 |
| Температура потери текучести | -39 °C | ISO 3016 |
| Номер цвета по ASTM | L4,5 | ASTM D1500 |
| Общее щелочное число (TBN) | 11,5 mg KOH/g | ASTM D 2896 |