


WITH



WITHOUT

Преимущества

1. быстрая и бережная промывка
2. обеспечивает плавное переключение передач
3. нейтрален к стандартным уплотнительным материалам

Описание

BIZOL ATF Cleaner+ a50 подходит для всех типов автоматической коробки передач (АКП) и используется перед заменой трансмиссионной жидкости. Средство растворяет деструктивные отложения и осадки, обеспечивая оптимальное переключение скоростей и, таким образом, продлевая срок службы коробки передач.

Доступные варианты упаковки

250 ml
Art. 8005

Техническая информация

| Название | Объем | Метод |
|------------------------------------|------------------------|-------------|
| Цвет | светло-коричневый | |
| Внешний вид | жидкий | |
| Вязкость при 40 °С | 8,0 mm ² /s | ASTM D 7042 |
| Температура вспышки (по Кливленду) | 140 °С | ISO 2592 |
| Плотность при 20 °С | 0,90 г/см ³ | |

Как использовать

Перед заменой жидкости добавьте BIZOL ATF Cleaner+ a 50 в трансмиссионное масло АКП при рабочей температуре (около 40 °С), затем запустите двигатель на 10-15 минут. В течение первых 5-6 минут выполните переключение всех скоростей. Затем замените жидкость и фильтр АКП. Перед заменой жидкости также можно использовать присадку для промывания системы рулевого управления (гидроусилителя руля).